

Hardware per Sistemi di Controllo degli Accessi

AC903

CARATTERISTICHE GENERALI

L'**AC903** è un potente terminale standalone di controllo degli accessi basato sulla tecnologia di Identificazione a Radio Frequenza (RFID o prossimità).

AC903 è :

- **semplice da installare**
Installare l'**AC903** è semplice e veloce. I punti di connessione sono situati in posizioni chiare e comode da accedere. Per effettuare tutti i collegamenti non sono necessari strumenti particolari (crimpatori, pinze, saldatori) ma solo un cacciavite.
- **facile da programmare**
Per programmare l'**AC903** non sono necessari collegamenti a PC : tutto viene eseguito tramite la tastiera del terminale. I parametri di configurazione del terminale sono completi; è possibile aggiungere una tessera alla lista delle abilitazioni del terminale con pochi e semplici passaggi; possono essere selezionati diverse modalità di riconoscimento dell'accesso: solo tessera, solo codice-pin, tessera + codice-pin.
- **conveniente**
Per effettuare la timbratura è sufficiente avvicinare la tessera al terminale (a differenza dei classici terminali dotati di lettori magnetici dove è necessario passare la tessera attraverso la fessura), evitando così il contatto a ogni timbratura, allungando notevolmente la durata delle tessere RFID rispetto le tradizionali tessere magnetiche.
- **sicuro**
Grazie alla robusta tastiera resistente all'acqua, ai robusti relè interni, alla sicura memoria, alla tecnologia di lettura tessera senza contatto, l'**AC903** garantisce un funzionamento operativo a lunga durata con poca manutenzione.



CARATTERISTICHE

- 3 tipologie di accesso : **Armato** (l'accesso dipendente dall'abilitazione della tessera contenuto in memoria), **Disarmato** (libero accesso incondizionato) e **Bloccato** (nessun accesso).
- Sino a 240 tessere in memoria con codice e password.
- 3 modalità di riconoscimento dell'accesso (selezionabili per ogni tessera): tessera, codice-pin, tessera + codice-pin
- tessera operatore per accedere ai parametri di configurazione del terminale
- Possibilità di configurare le uscite (normalmente aperto/chiuso) per elettroserrature, linee di allarme, sensori di porte aperte e bottoni di richiesta uscita.
- Distanza di lettura delle tessere RFID di circa 10 cm. Le prestazioni sono garantite anche se l'**AC903** viene montato su una superficie metallica
- Possibilità di collegare l'allarme al sollevamento del coperchio per prevenire eventuali tentativi di forzatura dell'accesso
- Uscite per i collegamenti optoisolate
- Tensione di alimentazione : dai 9 ai 15 V (12V la tensione nominale)
- Dimensioni : larg. 80 x alt. 85 x prof. 25 mm