

Hardware per Sistemi di Gestione delle Presenze

PROMAG – TR4020



CARATTERISTICHE GENERALI

- Semplice da installare e usare; le timbrature vengono memorizzate nella memoria del terminale e, successivamente, l'operatore può scaricare le timbrature direttamente su Floppy Disk in formato testo standard ASCII, per poter essere importate ed elaborate con qualsiasi software (Excel, Access, Word, ...).
- Possibilità di visualizzare le informazioni sul display in differenti lingue
- Lettore di Floppy Disk 1,44 MB da 3,5" montato a bordo
- 3 porte per collegare altrettanti dispositivi esterni (PC, lettori aggiuntivi di tessere,...)
- Configurazione dei parametri di comunicazione e funzionamento direttamente dalla tastiera del terminale
- 512 Kbytes di memoria permanente con possibilità di memorizzare sino a 12.000 timbrature
- 2 contatti esterni per allarmi e controlli elettrici (elettroserrature per varchi di accesso)
- Batteria interna per funzionamento sino a 8 ore in assenza di corrente
- Lettore badge :
 - magnetico ISO, Traccia2, 75 bpi
 - barcode Visibile o IR, Code39 (numerico)
 - di prossimità 125KHz, ASK, 64 bits, 10 cm di distanza max. di lettura
- Alimentazione :
 - DC 12V, 500 mA
- Dimensioni :
 - 187mm (larghezza), 150mm (altezza), 95mm(profondità)
- Peso
 - 2,3 Kg
- Montaggio:
 - A muro o portatile
- Utilizzo :
 - Temperatura di funzionamento 0°~+55°
 - Umidità 10-90%